




f 740.— (Omzetbel. inbegrepen)

Compleet met verlichting,
separate magneet en dynamo.
Snelheidsmeter f 30.— extra.

C2
4 versnellingen
Voetschakeling
Haarspeld veeren
Achterwiel met steekas
Dashbord in tank



„Clubman 350” model 37/G3—3.47 P.K.
Lage of hoge uitlaten naar verkiezing.

Het model „350 Clubman” is in enkele details veranderd, waarbij wel in hoofdzaak opvallen de chroom-uitvoering van de benzinetank, welke de machine een nog smaakvoller uiterlijk geeft, het makkelijk uitneembaar achterwiel, de automatisch gesmeerde tuimelaars en de grotere koelribben van de cylinder.

OMSCHRIJVING:

MOTOR: Matchless 3,47 P.K. kopklep, ingesloten automatisch gesmeerde tuimelaars, haarspeld klepveeren, „Lo-ex” zuiger, verzuarde krukpen en zuigerstang op 3 rollagers loopend, pen aandrijfzijde op twee kogellagers, distributiezijde op bronzen lager, cylinderkop met één uitlaat en zeer grote koelribben. Kleplichter op stuur. Compressie verhouding 6,5 op 1. Boring 69 m.M., slag 93 m.M.

SMERING: Vol dry sump, olie circuleert naar cylinder wand, zuigerstanglager, krukpen en nokkenwielen lagers en wordt via lampenpit-filter terug geperst naar de tank.

GANGWISEL: Burman 4 versnellingen, voetschakeling met wijzer voor neutrale stand.

TRANSMISSIE: Oliebad kettingkast om voorketting, 5/8 x 3/8 achterketting, schokbreker op motoras.

TANK: Grote bolle tank met 14 L. inhoud en ingebouwd instrumentenbord. Olietank 2 $\frac{1}{4}$ L. inhoud.

STANDAARD: Opspringend, midden onder machine en voorstaand.

STUUR: Semi sport, makkelijk nastelbaar.

FRAME: Dubbel wiegframe van zware buizen, zeer stijf.

VOORVORK: Ronde buizen met centrale veer, grote slag, vorkdemper, nieuw systeem veering.

REMLEN: Inwendig uitzettend in beide wielen, gemakkelijk nastelbaar.

SPATBORDEN: Met grote ruimte om banden, opgebogen einden.

BANDEN: 26 x 3,25.

ONTSTEKING: Lucas hoogspanning magneet door ingesloten ketting aangedreven.

VERLICHTING: Lucas 30 watt dynamo met ketting aandrijf in oliebadkettingkast, instrumentenbord in tank gebouwd met inspectielamp, ampèremeter, contacten, automatische laadstroom regelaar. Koplamp met diminrichting, elektrische hoorn.

UITVOERING: Chroom tank met zwarte paneelen en gouden bies, chroom „M” op tank, gouden bies langs spatborden, verchroomde wielvelgen met zwarte middenband.

SNELHEID: 120 K.M. per uur.



N.V. v/h CROES & CO. - - - HILVERSUM.

Naast A.V.R.O. Studio.



Nast A.V.R.O. Studio.

N.V. V/H CROES & CO. - - - HILVERSUM.


STANDAARD: Opspringend, middelen onder de machine, zoodat	dzece terwijl men op het zadel zit, op den bok gezet kan worden.
FRAME: verzuward wiegframe geweldig serk.	VORWORK: nieuw systeem veerhing.
REMEN: Inwendig uitzettend in beide wielen, 20 c.M. trom-	WELEN: Op "Tmken" rollagers, verchroomde vlegen met
zwarte middelenband, snee uitneembare achteren.	BANDEN: 26 x 3.25 inch.
SPATBOORDEN: Met afneembaar achter-	BENZINEVERBRUIK: 30 K.M. per Liter.
gedeelte voor wielenmontage.	

MOTOR:	Gehel nieuw ontworpopen van 498 cc. inhoud, boring 82,5, slag 93 M.M., nieuwe rechtopstaande cilinder met aaneenbare kop, gehel ingesloten klapveren, smering van in- en uitlatklepsteel, zelf instellende aluminium zuiger, zuigertandig rollager van zeer robuste constructie.	ACCU: ontstekeling met automatisch laadstrooom regelend dynamo, geometriëerd achter cilinder. Kleplichter voor makkelijk aanpassen.
SMERING:	Matchless dry sump, alle tandwielen loopen in olie.	bad, olie wordt gesperst naar 2 punten in den cylinder-
GANGWIJSEL:	Wand en near zuidergirstang. en kruklaaggers.	vuur spannen der kettingen, voetschakeling, achterketting voor spannen der kettingen, versnelingsbak met tuiemelriching
UITLEGAT:	Uitlaatdippe met rondte knalpot, verchromd.	6/8 x 8/8.
BENZINETANK:	Chroom tank met zwart paneelen en gouden bezen, verchromde "M.", inhoud 14 L. Olietank onder zadel, inhoud 2 1/4 L.	

OMSCHRIJVING:

De Matchless 37/G5 is een geheel nieuw ontwerp van 500 zijklepper, met rechtspostaan de cilinder, vierversnellingsbak met voetschakeling, en snel uitneembaar achterwiel. Het zwartderde frame leent de motor buiten gewoon voor duo- en zijspangebruik, terwijl de nieuwe motor, - speciaal gebouwd voor het Engelse leger, — volgens de nieuwste principes geconstreerd is en derhalve grote snelleid, zuingheid en opeleid waarborgt. Het is een echte dienstmotor met zeer grote werkcapaciteit.

"TOURIST" Model 37/G5 - 4,98 P.K.



Snelheidsmeter f 30. — extra.

Accu ontstekking

Compleet met 6 Volts verlichting

685. — (Omzetbel. inbegrepen) +

Achterwiel met stekka's
Nieuwe voorwerk
Vootschakeling
4 versnelingen
Oliebad kettingkast



Naast A.V.R.O. Studio.


N.V. V/H CROES & CO. - - - HILVERSUM

MOTOR: geheel nieuw ontworpen van 246 cc. inhoud, bovenlig 62,5, slag 80 MM. Nieuwe rechtopstaande cilinder met afneembaar kop, grote koelribben en geheel ingesloten klepverren, klepsteen zoowel in als uitlaat gesmeerd. Accu ontsluiting met automatische laadstroomb regelende dynamo, klepbijl voor gemaaktelik starten.
STANDAARD: opspringend, middelen onder machine, zoodat deze, terwijl men op het zadel zit, op den bok gezet kan worden.
FRAME: als van 500 cc. modelle, zelfinstellende balhoofd- lagers
VOORWERK: geheel nieuw systeem Mechanics vooroverkeering.
REMEN: imwendig uitgetrekken.
BANDEN: 26 x 3,25.
GEWICHT: 110 K.G.
GANGWIJSEL: Buimana 4 versnellingen. Voetschakeling met uitsluitend spangen der kettingen. Vaste schakeling voor wand, naer zijkant staeng en krukaslaggers.
UITLAAT: Uitlaatdip met ronde knalpot, verchroomd. wijs.

OMSCHRIJVING:

De matchless 37/G7 heeft vele belangrijke verbeteringen ondergaan, o.a. geheld nieuwe motor met rechtspataande cilinder, nieuw model kleppenkast, klepveren in bussen opgesloten, beide klepeliders gesmeerd, groot en zeer sterk uitgevoerd frame met zelfinstellende balhoofdlaggers, het nieuwe Matchless voorwerkveering systeem en de nieuwe grote 14 L. tank.

"Tourist" Model 37/G7, 2.46 P.K.



Snelheidsmeter f 30.— extra.

Accu ontstekking

Compleet met 6 volts verlichting

- (Omzettebel. inbegrepen)

۱۴۹۵

Dashbord in tank
Banden 26 x 3.25
Vetschakeling
A versnelingen
Oliebadkettingkast

Matchless



N.V. V/H CROES & CO. - HILVERSUM.

Nest A.V.R.O. Studio.

BENZINE VERBRUIK: 40 K.M. p. Liter.	SNEHIED: 112 K.M. per uur.	SNELHEID: 112 K.M. per uur.	SNELHEID: 112 K.M. per uur.
REMMEN: Inwendig uitgebreid.	VELGEN: Verchroomd, met zwarte middelenband.	VELGEN: Verchroomd, met zwarte middelenband.	VELGEN: Verchroomd, met zwarte middelenband.
VORKVORK: Nieuw systeem, centrale veer, verstelbare schokbreker.	FRAME: dubbel wiegframe als $3\frac{1}{2}$ P.K. model.	FRAME: dubbel wiegframe als $3\frac{1}{2}$ P.K. model.	FRAME: dubbel wiegframe als $3\frac{1}{2}$ P.K. model.
BENZINETANK: Chroom met zwarte paneelen, chroom "M".	STANDAARD: opverend, middelen onder de machine.	STANDAARD: opverend, middelen onder de machine.	STANDAARD: opverend, middelen onder de machine.
GANGWIJSEL: 4 versnellingsbak, alleen voetschakeling.	INHOUD 14 L.	INHOUD 14 L.	INHOUD 14 L.
MOTOR: Matchless 2.46 P.K. kopklep, een uitlaat, ingesloten ontstekingsvoorziening.	ONSTEKING: 6 Volt batterij met spool, 30 246 CM ³ .	ONSTEKING: 6 Volt batterij met spool, 30 246 CM ³ .	ONSTEKING: 6 Volt batterij met spool, 30 246 CM ³ .
Zuur: 1 liter.	Starten: groote koelribben, boring 62.5, slag 80 M.M., inhoud 246 CM ³ .	Starten: groote koelribben, boring 62.5, slag 80 M.M., inhoud 246 CM ³ .	Starten: groote koelribben, boring 62.5, slag 80 M.M., inhoud 246 CM ³ .
Automaatisch gesmeerde tuimelaars, "Lo-ex" zuiger, zuijger, starten, startring op rollen, kleplichaam voor gemaakte kijkstarten, groote koelribben, boring 62.5, slag 80 M.M., inhoud 246 CM ³ .	Merking: Matchless dry-sump smering, de banden 26 x 3.25, alles wijs te op dat de fabrikatoren 30 246 CM ³ .	Merking: Matchless dry-sump smering, de banden 26 x 3.25, alles wijs te op dat de fabrikatoren 30 246 CM ³ .	Merking: Matchless dry-sump smering, de banden 26 x 3.25, alles wijs te op dat de fabrikatoren 30 246 CM ³ .

BESCHRIJVING:

In de eerste platen iets goeds heeft gebouwd en in de tweede platen den laagste prijs berekend heeft. De Oliebadkettingkast, de dry-sump smering, de banden 26 x 3.25, alles wijs te op dat de fabrikatoren 30 246 CM³.

Machine met een zeer pittoresken motor, die qua accelleratie, soepelheid en snelheid zeer weinig onderdoet voor Zoveel mogelijk is de constructie gevolgd van de zwardere Matchless en het resultaat is een machine met $3\frac{1}{2}$ P.K. machine.

Weer in zijn klasse even betrouwbaar en succesvol is als de $3\frac{1}{2}$ P.K. Clubman in 1935.


Houd is dan de $3\frac{1}{2}$ P.K. modellelen, heeft er toe geleid dat de Matchless fabriek een 250 C.M.³ machine lanceert,

De grote vrag naar een snelle machine met minder P.K., die goedkooper in aanschaf en onder-

Snelheidsmeter f 30.— extra.

Lage of hoge uitlaat naar verkiezing.

"Clubman 250" model 37/G 2M kopklep 2.46 P.K.



f 625.—

Model "G2M" met Magnete ontstekings

Compleet met 6 Volts verlichting

Model "G2" f 540.— (Omvatbaar, inbegrepen)

Matchless
IN NAME & REPUTATION

Oliebad kettingkast
Banden 26 x 3.25
Dry-sump smering
Snelheid 112 K.M.
Dashboard in tank